

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Полонський щебеневий кар'єр» (ТОВ «Полонський щебеневий кар'єр»), код ЄДРПОУ 39162883, юридична адреса: 30500, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 190 Б, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Проммайданчик розташований за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, за 3,5 км на північний схід від м. Полонне.

Контактний номер телефону: (067) 674-64-94,

Електронна пошта: polonkarier_@ukr.net

Мета: отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкту що надає право експлуатувати об'єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Планована діяльність ТОВ «Полонський щебеневий кар'єр» має висновок з оцінки впливу на довкілля № 21/01-20236510753/1 від 18.09.2023 р.

Діяльність ТОВ «Полонський щебеневий кар'єр» полягає у продовженні розробки Полонського родовища мігматитів та гранітів з метою промислового видобування мігматитів та гранітів (КВЕД: 08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну). Розробка родовища здійснюється відкритим способом з використанням вибухових засобів. Джерелами утворення забруднюючих речовин є: виймально-навантажувальні роботи по розробці розкривних порід, відвал розкривних порід, подрібнення негабариту, бурові та вибухові роботи, навантаження гірничої маси, рух автотранспорту. Залпові викиди ЗР відбуваються при вибухових роботах.

Потенційні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря складають: оксид вуглецю – 1,32 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO₂] – 0,72 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 262,44 т/рік. Викиди від двигунів спецтехніки складають: сажа – 10,8 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO₂] – 46,5 т/рік; сірки діоксид – 7,8 т/рік; оксид вуглецю – 83,8 т/рік, вуглеводні граничні C₁₂-C₁₉ – 13,5 т/рік.

Валовий викид (без врахування CO₂ та викидів від роботи автотранспорту) становить 264,48 т/рік.

Перелік заходів щодо впровадження найкращих доступних технологій виробництва:

підтримувати параметри технологічних процесів в межах норм технологічного режиму; обладнання повинне відповідати вимогам нормативних документів, в тому числі з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки; при виймально-навантажувальних роботах здійснювати попереднє зрошення розпушеної маси водою не менше ніж 40л/м³; періодичність зрошення – 1 раз на добу (в жаркий період – 2 рази на добу); при бурових та вибухових роботах здійснювати попереднє зрошення зони осідання пилу водою або водними розчинами пилозв'язуючих речовин (сульфатне мило, бішофіт тощо) не менше 10 л/м², при транспортуванні розкривних порід та корисної копалини здійснювати зволоження поверхні кар'єрних автодоріг водою або водними розчинами пилозв'язуючих речовин (сульфатне мило, бішофіт тощо) з витратою 3-4 л/м²; періодичність обробки кар'єрних автодоріг повинна бути не рідшою, ніж встановлено техрегламентом, в залежності від компонентів, що використовуються та пори року; після складування розкривних порід у відвал – здійснювати зволоження поверхні відвалу водою або водними розчинами пилозв'язуючих речовин з витратою не менше 3-4 л/м²; здійснювати проектні рішення в частині технічної та біологічної рекультивациі поверхонь відвалів.

Обсяги викидів забруднюючих речовин відповідають вимогам санітарного законодавства, заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу не розробляються.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря розроблені згідно: з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 р., з наказом Міністерства екології та природних

ресурсів № 177 від 10.05.2002 р. Перевищення санітарно-гігієнічних показників якості атмосферного повітря (ГДК, ОБРВ) при проведенні розрахунків розсіювання у приземному шарі атмосфери на межі СЗЗ не зафіксовано. Існуючі величини викидів від джерел ТОВ «Полонський щебеневий кар'єр» забруднення пропонується прийняти як нормативні.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди можуть надсилатися протягом 30 календарних днів з дня публікації до: **Хмельницької обласної державної адміністрації**: 29005, Хмельницька обл., м. Хмельницький, майдан Незалежності, 2., (0382)76-50-24, regadm@adm-km.gov.ua; Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької ОДА, 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70, (0382) 61-85-08, 42814282@mail.gov.ua