

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРУТ ПРО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» (ТОВ «ФРУТ ПРО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ»), ЄДРПОУ 45004597, адреса: 81500, Львівська обл., Львівський р-н, м. Городок, вул. Івасюка В., буд. 2Г, телефон: (068) 8325410, електронна пошта: s.kovalchuk@fruitgrp.com, повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для виробничого підрозділу за адресою: 32162, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Солобківці, вул. Кам'янецьке шосе, 3. Контактна особа: Ковальчук С.Т.

Діяльність оцінці впливу на довкілля не підлягає, оскільки дозвіл отримується для діючого об'єкта з існуючим дозволом №UA68040370010023741-II-14, що був відчужений згідно договору купівлі-продажу. Модернізації, ремонту чи технічного переоснащення, що призведе до збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачається.

Основним видом діяльності є виробництво концентрованого яблучного соку. Сік згущується шляхом випарювання з нього вологи. Відведена волога подається на градирні, де вона конденсується у воду, яка в свою чергу використовується для мийки яблук або подється в котельню. Згущений сік подається до металевих ємностей тривалого зберігання об'ємом 130 та 400 м³. Не згущений сік готується шляхом пастеризації, варки, ферментації і освітлення.

Для забезпечення технологічних процесів теплом та парою задіяна власна автономна котельня у якій встановлені два парові котли Е-10-1,4Р, у якості палива використовується дерев'яна щепа. Для висушування яблучних вичавок (виготовлення макухи) застосовуються три сушильних комплекси СБ-0,65, у якості палива використовується дерев'яна щепа.

Проведення ремонтних робіт відбувається власними силами, для чого використовуються: верстати металообробні - токарний ФТ-11, токарно-гвинторізний ИТ-1М, свердлильний ВС-327; зварювальний пост - застосовується прилад електрозварювальний з електродами АНО-21.

Для опалення виробничих приміщень в зимовий період задіяні: котел піролізний "Ziehbart" та печі піролізні "Buller" (2 шт). У якості палива використовуються дрова.

При санітарній обробці приміщень відбувається утворення забруднюючих речовин при мийці та знезараженні.

Потенційні викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів становлять: залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 0.0003 т/рік, манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - 0.000082 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 8.928 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO₂]) - 9.992 т/рік, азоту (1) оксид [N₂O] - 0.216 т/рік, оксид вуглецю - 12.168 т/рік, вуглецю діоксид - 5467.36 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 2.424 т/рік, кислота оцтова - 0.00747 т/рік, метан - 1.0702 т/рік, хлор - 0.19 т/рік

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачені.

Устаткування для очистки викидів (ГОУ) забезпечують ефективність очистки на рівні, що передбачена виробником. Експлуатація ГОУ відбувається відповідно до вимог наказу МінПрироди №52 від 6.02.2009 року. Для очищення викидів від речовин у вигляді твердих суспендованих частинок на сушильних комплексах СБ-0,65 застосовуються циклони СК-ЦН-34-200004.

Заходи щодо скорочення викидів технологічним регламентом не передбачені.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають вимогам наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006 року.

Зауваження надсилати до Хмельницької обласної державної адміністрації, 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 2, тел. (0382) 76-50-24, 76-57-03 електронна пошта: regadm@adm-km.gov.ua

Зауваження та пропозиції до дозволу на викиди у письмовій або електронній формі приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації