

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛОТІВКА ЕЛІТ” (ТОВ “ЛОТІВКА ЕЛІТ”) ЄДРПОУ 32678215, юр. адреса та фактична адреса: 30453 Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Лотівка, вул. Центральна, 1, корпус Б, Ел. пошта: office_lotivka@agro-corp.com.ua тел+380384042290, що займається вирощуванням зернових культур повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства. Висновок ОВД відсутній т.я. діяльність об'єктів не підлягає під дію ЗУ«Про оцінку впливу на довкілля». На території насінневого заводу зерно вивантажується з автомобілів в приймальний бункер. З приймального бункеру зерно подається за допомогою стрічкового транспортеру і ківшевої норії на машину попередньої очистки зерна або в накопичувальні силоси (8 шт. по 500 т кожний). Машина попередньої очистки зерна, норія завальної ями приєднані до аспіраційної системи, що забезпечує відвід запиленого повітря через циклофан СФ-20 №1. Циклофан (представляє собою комбінацію вентилятора і мініциклона) створює повітряний потік до 23000 м3/год. Потім зерно поступає за допомогою норії на машину тонкої очистки зерна. Машина тонкої очистки зерна, трієри, норія, z-норії обладнані аспіраційною системою, на виході якої встановлена пилогазоочисна установка циклофан СФ-20 №2. Після тонкої очистки починається етап калібрування зерен ячменю по довжині у триєрному циліндрі. Далі зерно подається на вібростіл для розділення по питомій вазі. Після чого за допомогою z-норії зерно поступає у відділення протруювання.

Процес протруювання проводиться в протруйнику насіння «Cimbria Head Centricoater». Орієнтовані обсяги викидів становлять (т/рік): ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) - 0,0000009, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) - 3,2252, діоксид азоту [NO₂] - 6,066, азоту (1) оксид [N₂O] - 0,0049, оксид вуглецю - 1,988, вуглецю двоокис - 599,304, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,041 (з них: вуглеводні насичені C₁₂-C₁₉ (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,041), метан - 0,014.

За ступенем впливу на атмосферне повітря об'єкт відноситься до другої групи, не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватись найкращі доступні технології та методи керування. Заходи щодо скорочення викидів не встановлюються. Дозволені обсяги викидів не перевищують нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел. Усі зауваження та пропозиції направляти до Хмельницької ОДА, за адресою: 29000, м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 2.