

Філія «Старокостянтинівський райавтодор» дочірнього підприємства «Хмельницький облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (Філія «Старокостянтинівський райавтодор» ДП «Хмельницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»), ЄДРПОУ 03447820, адреса: 31100, Хмельницька обл., місто Старокостянтинів, вул. Кривоноса, 3/2, електронна пошта: gauavtodor@ukr.net, повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для асфальтобетонного заводу за адресою: 31179, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, Старокостянтинівська ТГ, с.Ланок, вул. Залізнична, 49 (за межами населеного пункту). Висновок з оцінки впливу на довкілля №8974-031/1 від 20.11.24, реєстраційний номер справи в реєстрі ОВД 8974.

Основним видом діяльності є виготовлення асфальтобетонної суміші в кількості 5000 тонн/рік. Суміш виготовляється шляхом змішування щебеню, відсіву щебеню, мінерального порошку та бітуму в асфальтозмішувальній установці ДС-158. Перед змішуванням щебінь та відсів проходять через сушильний барабан, що обладнаний пальником ДС-185 (Г-КДМ-4), який працює на пичному паливі. Бітум зберігається в окремих ємностях металевих ємностей, що обладнані пальниками G X4/2, які працюють на дизельному паливі. Пичне та дизельне паливо зберігаються в двох окремих металевих ємностях об'ємом по 20 м<sup>3</sup>.

Потенційні викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів становлять: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO<sub>2</sub>]) – 0.294 т/рік, оксид вуглецю – 0.632 т/рік, сірки діоксид – 0.642 т/рік, вуглеводні насичені C12-C19 – 0.216 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом – 1.237 т/рік, ванадій та його сполуки – 0.000043 т/рік, вуглецю діоксид – 266.322 т/рік, метан – 0.0106 т/рік, азоту (1) оксид [N<sub>2</sub>O] – 0.00804 т/рік, бензол - 0.00000018 т/рік, ксилол - 0.00000006 т/рік, толуол - 0.00000012 т/рік, сірководень - 0.00000886 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачені.

Для очищення викидів застосовуються такі газоочисні установки: груповий (батареїний) циклон ЦН-15-4СП та гідрофільтр на сушильному барабані і фільтр рукавний Кредмаш на силосі мінерального порошку.

Заходи щодо скорочення викидів технологічним регламентом не передбачені.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають вимогам наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006 року.

Зауваження надсилати до Хмельницької обласної державної адміністрації, 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 2 (будинок Рад), тел. (0382) 76-50-24, 76-57-03 електронна пошта: regadm@adm-km.gov.ua

Зауваження та пропозиції до дозволу на викиди у письмовій або електронній формі приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації